



KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/03443-7/2026.
Ügyintéző: Illés Edina
Gyömörei-Neuberger Orsolya
Benyóné Alföldi Zsuzsanna
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: HARTMANN HUNGARY Kft.
– egységes környezethasználati
és egyben környezetvédelmi
működési engedély módosítása

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság) mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság, a **HARTMANN HUNGARY Tojáscsomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2941 Ács, Hartmann út 1.; KÜJ: 100195578, KTJ: 100376145; a továbbiakban: Ügyfél) az Ács 2464/29 hrsz.-ú ingatlan alatti telephelyére – 240 tonna/nap mennyiségben, hulladékpapírból formázott papírorost alapú csomagolóanyagot gyártó ipari üzem működtetésre, papír és karton hulladék hasznosítási tevékenység végzésére jogosító **KE/041/00029-15/2026. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyét** (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t j a

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély V. fejezet V.2.3.1. „Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely” pontja helyébe az alábbiak lépnek:

V.2.3.1. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – **veszélyes hulladékok gyűjtő konténerben** egyidejűleg gyűjthető **veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **3.500 kg**

A **veszélyes hulladékok gyűjtő konténerben** egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok** maximális mennyisége: **1.000 kg**.

A **veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi gyűjtőhely** 12 m² alapterületű lemezből készített, integrált kármentőtálcával, kétszárnyú ajtóval ellátott mobil konténer. A konténer az I. számú gyártócsarnok nyaktag előtti területen található.

A konténer felirattal jelölt, zárható fémajtóval. A gyűjtőhelyhez vezető közlekedési útvonal szilárd burkolattal ellátott. A gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladék-fajtánként elkülönítetten gyűjtik zárható hordókban, IBC tartályokban. Egy időben a maximális hulladékok mennyisége a gyűjtő helyen: 8 db vágott IBC, illetve 1 db raklapra fóliázott gyűjtőcsomagolásban tárolt hordók.

A 12 m²-es veszélyes hulladékgyűjtő konténerben egyidejűleg gyűjthető hulladékok típusát, gyűjtésének módját, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét az 4. számú táblázat tartalmazza.

4. számú táblázat 2026.december 08. napjáig hatályos

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egy időben gyűjthető mennyiség (kg)
08 01 16	Festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	200 l-es műanyag vagy fém hordó/25-30 l-es műanyag hordó vagy kanna (raklapra halmozva, gyűjtőcsomagolásként fóliázva)	400
08 03 12*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték	200 l-es műanyag vagy fém hordó	400
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	200 l-es fém hordó	225
13 05 07*	Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	IBC /200 l-es műanyag hordó	1.250
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	vágott IBC	1.300
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (szennyezett abszorbens)	vágott IBC	825
08 04 14	Ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	Eredeti csomagolás/IBC/ /200 l-es műanyag hordó	725
16 03 06	Szerves hulladék amely különbözik a 16 03 05-től		
16 05 08*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek		
16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek	20 l-es zárt, szivárgásmentes edény	30
Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető <u>veszélyes hulladékok</u> maximális mennyisége:			3.500
Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető <u>nem veszélyes hulladékok</u> maximális mennyisége:			1.000

* a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

4. számú táblázat 2026. december 09. napjától hatályos

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egy időben gyűjthető mennyiség (kg)
08 01 16	Festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	200 l-es műanyag vagy fém hordó/25-30 l-es műanyag hordó vagy kanna (raklapra halmozva, gyűjtőcsomagolásként fóliázva)	400

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egy időben gyűjthető mennyiség (kg)
08 03 12*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték	200 l-es műanyag vagy fém hordó	400
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	200 l-es fém hordó	225
13 05 07*	Biológiaiilag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	IBC /200 l-es műanyag hordó	1.250
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	vágott IBC	1.300
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (szennyezett abszorbens)	vágott IBC	825
08 04 14	Ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	Eredeti csomagolás/IBC/ /200 l-es műanyag hordó	725
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től		
16 05 08*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek		
16 06 08*	hulladékká vált nikkalapú elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 16 06 02 kódszámú hulladéktól (pl. NiMH, Na-NiCl ₂)	20 l-es zárt, szivárgásmentes edény	30
Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető <u>veszélyes hulladékok</u> maximális mennyisége:			3.500
Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető <u>nem veszélyes hulladékok</u> maximális mennyisége:			1.000

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

2. Az engedély V. fejezet V.3. „Munkahelyi gyűjtőhelyek” alfejezet helyébe az alábbiak lépnek:

V.3. Munkahelyi gyűjtőhelyek

V.3.1. A – termelői (elsődleges és másodlagos) hulladékok legfeljebb fél évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes és veszélyes hulladékok** mennyiségét gyűjtőhelyenként az 7. számú táblázat tartalmazza.

Munkahelyi gyűjtőhelyek a hulladékok képződésének helyén, technológiánként (wet-end, formázás, nyomda, raktározás és egyéb kiszolgáló tevékenységek) kerültek kialakításra. **A munkahelyi gyűjtőhelyek elhelyezkedését és az egyes gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklete tartalmazza.**

7. számú táblázat 2026.december 08. napjáig hatályos

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (gyűjtőedény /kg)	Üzemi gyűjtőhely
03 03 05	Papír újrafeldolgozásból származó festékel távolítási (de-inking) iszap	1 m ³ -es folyadékszárító fém konténer	850	1. számú üzemi gyűjtőhely
03 03 07	Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék (<i>reject</i>)	1 vagy 2 m ³ -es folyadékszárító fém konténer	500/1000	1. és 2. számú üzemi gyűjtőhely
03 03 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék (technológiai víz)	technológiában csőhálózatban (de-inking takarítás alkalmával elszállítva)	~100.000	-
08 01 16	Festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	200 l-es műanyag hordó/25-30 l-es műanyag kanna	200/30	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
08 03 12*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték			
13 05 07*	Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj			
08 04 14	Ragasztók, tömítőanyagok, vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	eredeti csomagolás/ minősített IBC	1000	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	200 l-es fém hordó kármentő tálcán	200	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
15 01 04	Fém csomagolási hulladék (<i>bálakötöző lágy huzal</i>)	1 m ³ -es fém konténer	~100	1. számú üzemi gyűjtőhely
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék (<i>RDF hulladék</i>)	120 l-es műanyag hulladékgyűjtő edényzet	30-60	1. számú üzemi gyűjtőhely
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,5 m ³ -es fém konténer	300	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (<i>szennyezett abszorbens</i>)	120 l-es műanyag hulladékgyűjtő edényzet	30-60	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 05 08*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	eredeti csomagolás/IBC/ 200 l-es műanyag hordó/25-30 l-es műanyag kanna	600	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek	5 vagy 40 l-es elemgyűjtő	5-30	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (gyűjtőedény /kg)	Üzemi gyűjtőhely
17 04 05	Vas és acél	200 l-es műanyag hordó/0,5 m ³ -es egyedi fém konténer	1.000/5.000	-
19 08 12	Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	8 m ³ -es folyadékzáró fém konténer	~15.000	-
20 01 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	irodai szelektív kuka (50 l)	~20	átmeneti tárolást követően a hulladéktároló helyre kerül és a technológiában hasznosítják.
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	vágott IBC	600	-
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	120 l-es hulladékgyűjtő edényzet	30-60	2. számú üzemi gyűjtőhely

* a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

7. számú táblázat 2026. december 09. napjától hatályos

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (gyűjtőedény/ kg)	Üzemi gyűjtőhely
03 03 05	Papír újrafeldolgozásból származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	1 m ³ -es folyadékzáró fém konténer	850	1. számú üzemi gyűjtőhely
03 03 07	Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék (<i>reject</i>)	1 vagy 2 m ³ -es folyadékzáró fém konténer	500/1.000	1. és 2. számú üzemi gyűjtőhely
03 03 99	Közelebről meg nem határozott hulladék (technológiai víz)	technológiában csőhálózatban (de-inking takarítás alkalmával elszállítva)	~100.000	-
08 01 16	Festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	200 l-es műanyag hordó/25-30 l-es műanyag kanna	200/30	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
08 03 12*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték			
13 05 07*	Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj			

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (gyűjtőedény/kg)	Üzemi gyűjtőhely
08 04 14	Ragasztók, tömítőanyagok, vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	eredeti csomagolás/ minősített IBC	1.000	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	200 l-es fém hordó kármentő tálcán	200	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
15 01 04	Fém csomagolási hulladék (bálakötöző lágy huzal)	1 m ³ -es fém konténer	~100	1. számú üzemi gyűjtőhely
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék (RDF hulladék)	120 l-es műanyag hulladékgyűjtő edényzet	30-60	1. számú üzemi gyűjtőhely
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,5 m ³ -es fém konténer	300	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (szennyezett abszorbens)	120 l-es műanyag hulladékgyűjtő edényzet	30-60	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 05 08*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	eredeti csomagolás/IBC/ 200 l-es műanyag hordó/25-30 l-es műanyag kanna	600	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
16 06 08*	hulladékká vált nikkalapú elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 16 06 02 kódszámú hulladéktól (pl. NiMH, Na-NiCl ₂)	5 vagy 40 l-es elemgyűjtő	5-30	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
17 04 05	Vas és acél	200 l-es műanyag hordó/0,5 m ³ -es egyedi fém konténer	1.000/5.000	-
19 08 12	Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	8 m ³ -es folyadékzáró fém konténer	~15.000	-
20 01 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	irodai szelektív kuka (50 l)	~20	átmeneti tárolást követően a hulladéktároló helyre kerül és a technológiában hasznosítják.

20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	vágott IBC	600	-
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	120 l-es hulladékgyűjtő edényzet	30-60	2. számú üzemi gyűjtőhely

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

3. Az engedély VI. fejezet VI.1.3. „Földtani közeg védelmi előírások” alfejezet 5. pontja törlésre kerül.

III.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdés

A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály GY/64/004052-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi előírást tette:

„A talajvíz és földtani közeg szennyezésével kapcsolatban kármentesítési eljárás (tényfeltárás lefolytatása) szükséges.”

IV.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

V.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 20.250,- Ft, (azaz húszezerkétszázötven forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VI.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett**, de a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton [azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon] lehet előterjeszteni] – **benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek** van helye (Témacsoport: „Kormányhivatali ügyek”, ügytípus: „Környezet- és természetvédelmi feladatok”).

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdés a) aa) alpontja alapján az Ügyfél, mint gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre köteles. Az ügyfél a beadványait, így a fellebbezést is a Dáptv. 20. §-a értelmében elsősorban a digitális állampolgárság keretalkalmazás útján; az egységes, személyre szabott ügyintézési felületén, vagy a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton tudja teljesíteni.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összege 10.125,- Ft, (azaz tízezerszáz-huszonöt forint) – természetes személyek és civil szervezetek esetében 5.000,- Ft, (azaz ötezer forint) –, melyet – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „Előirányzat-felhasználási számla” megnevezésű 10036004-00299554-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának átutalása esetén a teljesítést igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2026. július 23. napján az engedély V. fejezet „V.1.3. Földtani közegvédelmi előírások” alfejezet 5. pontjában foglaltaknak megfelelően, megküldte állapot-jelentést, mely alapján KE/041/03015/2026. számon közigazgatási eljárás indult.

Az Ügyfél 2026. szeptember 1. napján hulladékjegyzék változása okán az engedély módosítására irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő, ezért KE/041/03443/2026. számon eljárás indult a Hatóságnál.

A fent leírtakra tekintettel a két eljárás összevonásra került és a KE/041/03443/2026. ügyirat számon folytatódott.

Az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 6. b) pontjai szerint történik (*Papíripar, faanyag-feldolgozás, papír vagy karton 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül*) szerint történik.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2026. július 23. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének és ugyanezen jogszabály 12/A. § és 8. sz. melléklete alapján a Hatóság megkereste a hulladékgazdálkodási és a vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján a Hatóság mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapította meg a Hatóság:

Hulladékgazdálkodás:

Üzemelés:

Az üzemelés során veszélyes és nem veszélyes technológiai, valamint kommunális hulladékok keletkeznek. A keletkező hulladékok többségében munkahelyi gyűjtést követően üzemi gyűjtőhelyre kerülnek.

Az Ügyfél figyelembe vette és felülvizsgálta az üzemi gyűjtőhelyeire és a munkahelyi gyűjtőhelyeire vonatkozóan a 2026. december 8-ig és 2026. december 9-től érvényes hulladék azonosító kódokat az alábbiak szerint:

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 30. §-a szerint:

„30. § Az üzemeltető – ha az üzemeltetési szabályzat nem felel meg a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet 2026. december 9. napján hatályos rendelkezéseinek – a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet 2026. december 9. napján hatályos rendelkezéseinek megfelelően módosított üzemeltetési szabályzat jóváhagyása iránti kérelmét 2026. augusztus 31. napjáig terjeszti elő a hulladékgazdálkodási hatóságnál.”

Az Ügyfél a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete 2026.12.09. napján hatályba lépő változása miatt a 16 06 02* hulladék azonosító kód helyett 2026.12.09. napjától a 16 06 08* hulladék azonosító kódot kívánja alkalmazni. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet és a munkahelyi gyűjtőhelyeket érintő változás miatt a módosított üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyek szabályzatát az Ügyfél megküldte a Hatóság részére jóváhagyás céljából.

A technológiában, a felhasznált anyagokban és a termelési kapacitásban nem történik változás.

Az üzemi gyűjtőhelyeken és a munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok maximális mennyiségében, valamint a gyűjtőhelyek kialakításában nem történik változás.

Földtani közeg védelem:

A telephelyre vonatkozóan 2026. júliusban benyújtásra került az ENQUA Környezet és Minőség Szolgálat Kft. (2161 Csomád, Akácok utca 4.) által elkészítette az **alapállapot-jelentés**.

A területen korábban 2 db 25 m³-es olajtartályt és a hozzájuk kapcsolódó, 275 métert meghaladó hosszúságú csővezetékrendszert üzemeltettek. A dokumentum szerint a telephelyen korábban egy „üzemanyag tároló” is használtak, melyben vélhetően dízelüzemanyagot tárolhattak. A tartályokat az 1990-es évek elejéig használták fűtőolaj és gázolaj tárolására, felszámolásuk pontos ideje nem ismert. A szomszédos üzemet ellátó vezetékek feltehetően a talajban maradtak.

A 2001. november–decemberi vizsgálatok során feltárt történeti szennyezés forrása, térbeli elhelyezkedés alapján nem rekonstruálható egyértelműen, mivel a dokumentált tartály- és vezetékhálózaton kívül egyéb, ma már nem azonosítható üzemi tevékenységek vagy létesítmények is szerepet játszhattak.

A talajban TPH 3.070–8.850 mg/kg koncentrációt mértek. A szennyezettség mélységi elterjedése 3,0–7,0 m között változott, a maximum az F8 fúrás 4,0 m-es mintájában jelentkezett.

A szennyezettség (sem a szabad fázis, sem az oldott) nem került lehatárolásra, feltételezett forrásként a fűtőolaj-tároló és szállító rendszert jelölték meg.

A 2026.évi alapállapot-jelentés elkészítése érdekében végzett vizsgálatok célja a történeti szennyezés aktuális állapotának értékelése mellett a jelenlegi környezetállapot jellemzése volt. Összesen 9 fúrás készült (F26.1–F26.9), és 37 db talajmintát vizsgáltak. A talaj mintavételezését és a laboratóriumi vizsgálatokat a Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. (1116 Budapest, Kondorfa u. 6-8.; akkreditációs szám: NAH-1-1666/2024) végezte.

Az általános szennyezettséget vizsgáló furatok esetében furatonként 3 mélységből (felszíni 1,0m, 2,0m valamint a kapilláris zóna), a történelmi szennyezés esetén (F26.2; F26.3; F26.4; F26.5 és F26.6) 5 mélységből (felszín felől indulva utolsó szennyezetlen minta, első szennyezett minta, kapilláris zóna, utolsó szennyezett minta, első szennyezetlen minta) származó minták laboratóriumi vizsgálatát végezték el.

Fúrás	EOV Y	EOV X	Vizsgálati cél
F26.1	571 283,35	264 256,97	Üzemi terület DK-i sarok (ÁVK, fémek, TPH)
F26.2	571 151,63	264 347,22	Egykori olajtartályok (ÁVK, fémek, TPH, PAH, BTEX, PCB, felúszó fázis)
F26.3	571 131,69	264 381,04	2001-es szennyezést elválasztó F1 környezete (ÁVK, fémek, TPH, PAH, felúszó fázis)
F26.4	571 128,81	264 419,65	Vegyszertartályok (ÁVK, fémek, TPH, PAH, felúszó fázis)
F26.5	571 061,12	264 424,49	Egykori felúszó fázis területe (ÁVK, fémek, TPH, PAH, felúszó fázis)
F26.6	571 019,32	264 410,34	Szennyvíz előkezelő környezete (ÁVK, fémek, TPH, PAH)
F26.7	571 009,73	264 310,29	Vegyszertartály és üzemanyagtöltő (általános szennyezettség, ÁVK, fémek, TPH)
F26.8	570 812,33	264 420,17	Üzemi terület ÉNy-i sarok, tervezett új csarnok területe (általános szennyezettség, ÁVK, fémek, TPH)
F26.9	570 785,96	264 172,13	Üzemi terület DNy-i sarok (általános szennyezettség, ÁVK, fémek, TPH)

A fém- és félfém komponensek vizsgálata tekintetében két minta (mindkettő kapilláris zóna) haladta meg a *(B) szennyezettségi határértéket*. Szelén esetében 1 mg/kg koncentrációt mértek a F26.2. fúrat 10,0 méter mélyről származó mintájában. Arzént 22 mg/kg koncentrációban mutattak ki a F26.9 jelű furat 9,3 méteres mélységéből.

Az F26.4. és F26.5. fúrásból származó talaj mutatott PAH szennyezettséget, mindkét furat 5-7 m közötti mélységben. A legmagasabb PAH koncentrációt az F26.5 fúrás 5 méteres mélységében tapasztalták (4,86 mg/kg). Az azonosított szennyezés vélhetően oldalirányú transzporttal jutott a területre, a talajvíz áramlási irányát tekintve K-i, ÉK-i irányból.

A talajmintákból kimutatott TPH koncentrációk mélységi elterjedése a F26.4 és az F26.5 fúrás esetében. 4–7 m között volt jellemző, míg a F26.6 fúrásból származó talajminták 3-8 méteres zónában mutatott szennyezést, az itt tapasztalt, kiterjedtebb a mélységi elterjedést a záportározó talajvízszint-emelő hatása okozhatta. Az F26.4 jelű furat 5 méteres mélységéből származó minta mutatta a legmagasabb TPH koncentrációt (5190 mg/kg).

Szabad fázisú szénhidrogén 2 mintavételi helyen jelent meg, 2,0 cm (F26.4) és 0,1 cm (F26.2.) látszólagos vastagságban.

A vizsgálatok nem azonosítottak olyan szennyezőanyagot, amely a jelenlegi környezethasználó az Ügyfél jelenlegi tevékenységére hozható összefüggésbe. A papír és karton hulladékot hasznosítási technológiája során felhasznált adalékanyagok sem eredményezhették az ásványiolajeredetű szénhidrogén szennyezést.

Fentiek alapján az engedély rendelkező rész II. fejezete szerinti módosítása mellett döntött a Hatóság.

*

A jelen határozat III. fejezetében rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Kormányhivatal) **GY/64/004052-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatában** tett megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2., 3. és 9., 10. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre. A Kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 2/2026. (II.27.) számú ügyrendje 17. §-ában foglaltak alapján szakkérdés vizsgálata eredményeképpen az alábbi szakvéleményt adja:

Az Ügyfél a KE/041/00029-15/2026. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. A telephelyen újrahasznosított papírból formázott papírorost csomagolóanyagok, elsősorban tojás csomagoló-anyagok gyártása folyik.

A tárgyi eljárásban az alapállapot-jelentés dokumentációja a rendelkezésre álló történeti adatok, a jelenlegi üzemelés során rendelkezésre álló műszaki információk, valamint a 2026. évben – előzetesen elkészített és egyeztetett vizsgálati terv alapján – elvégzett talaj- és talajvízvizsgálatok eredményei alapján került összeállításra. Az előzetesen rendelkezésre álló dokumentumok szerint a telephelyen korábban 2 db 25 m³-es olajtartályt, valamint a kapcsolódó csővezetékeket üzemeltettek, ellátva a szomszédos faipari üzem kazánjait is. A párhuzamosan fektetett csővezeték rendszer hossza az adatszolgáltatásként kapott helyszínrajz alapján meghaladja a 275 métert, azonban a helyszínrajz nem tartalmazza a teljes rendszert, így az valószínűsíthetően ettől hosszabb kialakítású.

2001. évi vizsgálatok során feltárt szennyeződés térbeli elhelyezkedése, különösen az F4–F5–F7 fúrások által kijelölt északi szennyezett területrész helyzete alapján a történeti szennyezés forrása nem rekonstruálható egyértelműen. A rendelkezésre álló adatok alapján nem zárható ki, hogy a történeti szennyezés kialakulásában a dokumentált tartály- és vezetékrendszeren kívül egyéb, jelenleg nem ismert, vagy már nem rekonstruálható üzemi tevékenységek, vagy létesítmények is szerepet játszottak.

Az ingatlan teljes területe 125.162 m², melyből az épületek 41.847,95 m²-t foglalnak el (a raktár és üzemcsarnok bővítését követően 45.963,43 m²), a burkolt felületek nagysága 35.279,14 m².

A jelen alapállapot-jelentés keretében elvégzett vizsgálatok elsődleges célja az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységhez kapcsolódó környezeti alapállapot rögzítése volt.

A vizsgálatok során megerősítést nyert a korábban ismert történeti szénhidrogén-szennyezés fennállása, azonban a vizsgálati program nem a történeti szennyezés teljes körű lehatárolására, hanem annak aktualizálására és a jelenlegi környezetállapot értékelésére irányult.

A vizsgálat során összesen 9 db, 9-13 m közötti talpmélységű feltáró fúrás (F26.1–F26.9) történt, amelyből az MSZ ISO 5667-11:2012. számú szabvány előírásainak megfelelően történt mintavételezés talajvízből furatonként 1 db talajvízből és 3-5 db földtani közegből (talaj). A minták vizsgálata akkreditált laboratóriumban történt. A talajvíz terep alatti mélysége a mintavétel időpontjában 3,4-8,7 m volt, 5,9 m átlagérték mellett, azaz jelentős a változékonyság. A vizsgált 9 pont közül az F26.4 mintavételi helyen 2,0 cm látszólagos vastagságban jelent meg a szabad fázisú szénhidrogén. A tartályok helyén mélyített F26.2

mintavételi helyen csak 0,1cm-t rögzít a mintavételi jegyzőkönyv. Felúszó fázis más mintavételi helyen, így kifejezetten a F26.2 és az F26.4 között kialakított F26.3 mintavételi helyen sem jelentkezett. A F26.4 mintavételi helyen a felúszó szabad fázisú szénhidrogénből vett mintán elvégzett azonosító vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy az C9-C32 komponenseket tartalmaz, a gázkromatográfiás profilja alapján pedig feltehetőleg gázolaj eredetű. Az elvégzett mintavételezések és laboratóriumi vizsgálatok alapján a történelmi talajvíz szennyezés ténye megerősítést nyert. A vizsgált terület talajvíze a (B) szennyezettségi határértékek feletti mértékben szennyezett történelmi eredetű szénhidrogén származékokkal. A történelmi eredetű szabad fázis jelenléte a talajvíz felszínén szintén megerősítést nyert. A vizsgált általános vízkémiai komponensek közül egy-egy mért érték haladta meg kis mértékben a vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket, úgymint szulfát, nitrit, ammónium. A határérték túllépések egyik esetben sem haladták meg a határérték kétszeresét. A vizsgált fémek és félfémek közül a F26 4 fúrásban az arzén mennyisége haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket. A szénhidrogén származékok esetén a történelmi szennyezés vonatkozásban vizsgált szénhidrogén származékok közül csak a TPH és PAH származékok esetében volt kimutatható (B) határérték túllépés.

A TPH két esetben mutatott (B) határérték túllépést. Az F26.6. mintavételi helyen mért érték alig haladja meg a határérték kétszeresét (211 ug/l), az F26.4 esetében mértek aktuálisan a szennyezés maximumát, amely 1.240 ug/l volt. A mért érték szénatomszám összetételét elemezve megállapítható, hogy az 92%-ban a magasabb szénatomszámú (C13-C40) frakciókból áll, az illékony frakciók (C5-C12) aránya alacsony (8%). A PAH komponensek esetében érdekes eloszlás azonosítható. A volt tárolótartályok mellett mélyített F26.2 és az attól É-i irányban a trafó túloldalán mélyített F26.3 mintavételi helyen a PAH komponensek a (B) szennyezettségi határérték alatt maradtak. Ettől északra azonban az F26.4, az F26.5 mintavételi helyen (B) érték feletti koncentrációban jelentkeztek mind a naftalinok, mind az egyéb PAH komponensek ugyanakkor mind az F26.4, mind az F26.5 mintavételi helyen erős a naftalin túlsúlya (80-93%). A térbeli elhelyezkedést és a szennyezőanyagok összetételét elemezve valószínűsíthető a két különálló szennyezett terület esete, amely már a 2001. anyagban is rögzítésre került, de felmerül akár az eltérő szennyezőanyag eredet is.

A talajvizsgálatok (földtani közegre) eredményei: az elvégzett mintavételezések és laboratóriumi vizsgálatok alapján a történelmi szennyezés ténye megerősítést nyert. A vizsgált terület talaja a (B) szennyezettségi határértékek feletti mértékben szennyezett szénhidrogén származékokkal. A történelmi szennyezés vonatkozásban vizsgált szénhidrogén származékok közül – hasonlóan a talajvízhez – csak a TPH és PAH származékok esetében volt kimutatható (B) szennyezettségi határérték túllépés. A BTEX és PCB származékok vizsgálatára a vizsgálati terv alapján egy fúrásban, a közvetlenül az egykori tartályok mellett mélyült F26.2 fúrás esetében került sor, azonban egyik vizsgált komponens sem mutatott (B) szennyezettségi határérték túllépést egyik vizsgált mélységben sem. A TPH három fúrás esetében mutatott (B) határérték túllépést. A mintavételi stratégiának megfelelően elvégzett mintakijelölés alapján elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredmények mélységi eloszlását kisserkesztve a felszíni eredet kizárható mind az F26.4 mind az F26.5 fúrás esetében. A 3,0m-es minta, mindkét esetben, de az F26.4. esetében a 4,0m-es minta is szennyezetlennek minősült. A kapilláris zóna mindkét fúrásban jelentősen szennyezett (4.220 ill. 5.190 mg/kg), majd a mélység felé a szennyezettség jelentősen csökken, a 7,0 m-es minták még (B) felett szennyezettek, a 8,0 m-es minták azonban már szennyezetlennek voltak mindkét fúrás esetében.

A telephelyen dokumentált ásványolaj eredetű történelmi szennyezés történelmi eredete egyértelműen igazolható. A szennyezés maradványai a földtani közegben és a felszín alatti vízben továbbra is kimutathatók, valamint aktuálisan két ponton a szabad fázis jelenléte is igazolást nyert. A rendelkezésre álló adatok alapján ugyanakkor a korábbi vizsgálatokhoz képest mérsékeltebb intenzitású szennyeződési kép rajzolódik ki, amely a szennyezőanyag öregedésére és természetes koncentráció csökkenési folyamatokra utal.

A történelmi szennyezés teljes térbeli lehatárolása, a veszélyeztetett terület meghatározása, valamint a kockázati viszonyok részletes értékelése a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban FAVr.) szerinti részletes tényfeltárás keretében végezhető el. Ezért a Kormányhivatal a kármentesítés kezdeti lépéseként a 21. § (4) a) és 22 – 25. § foglaltak alapján **tényfeltárást javasolja előírni**. A záródokumentációt meg kell küldeni a Kormányhivatal részére is.

A Kormányhivatal GY/64/00354-2/2026. számon korábban az egységes környezethasználati eljárásban szakvéleményt adott ki. Az abban foglaltakat fenntartja.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Ács település érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-VM együttes rendelet,
- a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

*

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/04792-4/2026. számú szakkérdés véleményében** tett megállapításai jelen határozat II. fejezetében és Indokolás „A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg” részében került rögzítésre.

*

A Hatóság a fentiek nyomán a Khvr. 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak alapján az egységes környezethasználati engedély módosításáról döntött az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.” (I-II. fejezet)
(I-II. Fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 20.250,- Ft, (azaz húszezerkétszázötven forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 10.2. alszáma alapján.

Jelen határozat V. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a Dáptv. 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdései alapján határozta meg a Hatóság. (VI. fejezet)

A Hatóság hatáskörét a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

dr. Tyukodi Dávid kormány megbízott nevében és megbízásából:

Makra Gábor főosztályvezető helyett helyettesítési jogkörében eljárva

Jelena

Viktória Ildikó

Digitálisan aláírta:
Jelena Viktória Ildikó
Dátum: 2026.10.28
13:46:24 +01'00'

Jelena Viktória Ildikó
osztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*